



Armarios de obra cableados y electrificados - Protección IP-65

Distribution enclosures for construction sites - IP-65 Protection



Grado de protección/degree of protection	IP-65
Resistencia al impacto/resistance to impact	IK 09
Resistencia al hilo incandescente/test of resistance to glow wire	650°C
Grado de autoextinguibilidad/auto-extinguishing degree	HB(UL94)
Estabilidad dimensional/dimensional stability	-25°C+85°C
Presión de bola/ball pressure test	70°C
Cuadros de obra certificados según R.E.B.T 2002/Applicable norm	EN 60 439-1-3-4

Toma de tensión del cuadro externo
Take tension external box

Paro de emergencia externo
External emergency push button



Cierres externos metálicos
Metallic external closure

Posibilidad de incorporar ruedas
Possible to put wheels

Múltiples combinaciones según sus necesidades
Multiple combinations in accordance with your requirements



60
61

Famarel



Todos estos armarios se sirven con “Paro de emergencia exterior”.
 La bobina de estos armarios es de “emisión”. Pudiendo solicitar de mínima.
 ACCESORIOS: Candado de cierre exterior, ruedas de arrastre.
PUEDE SOLICITAR CUALQUIER OTRA CONFIGURACIÓN.
 Plazo de entrega: 24 HORAS.

All enclosures are supplied with an external push button.
 ACCESORIES: External padlock, wheels.
REQUEST PERSONAL COMBINATIONS

Medida armario Enclosure Size 900 x 950 x 450	Tomas Sockets			Protecciones Protections				
	2P+T	3P+T	3P+N+T	I.G.A	Diferencial RCCB	II Polos II Poles	III Polos III Poles	IV Polos IV Poles
NUEVO/ NEW								
Ref. Item. 3980.1	2 (16A Bloqueo)	2 (16A Bloqueo) 1 (32A Bloqueo)	2 (32 Bloqueo) 1 (16 Bloqueo)	1 (100A)	1 (4/40/30) 1 (4/25/30)	2 (16A)	2 (16A) 1 (32A)	1 (16A) 2 (32A)
Ref. Item. 3980.2	2 (16A) 2 (16A T lateral)	1 (16A) 1 (32A) 1 (63A)	1 (16A) 2 (32A) 1 (63A)	1 (125A)	1 (4/63/300) 2 (4/40/30) 1 (2/40/30)	4 (16A)	1 (63A) 1 (32A) 1 (16A)	1 (63A) 2 (32A) 1 (16A)
Ref. Item. 3980.3	2 (16A Bloqueo)	1 (32A Bloqueo) 1 (16A Bloqueo)	1 (63A Bloqueo)	1 (100A)	1 (4/63/300) 1 (4/40/30)	2 (16A)	1 (32A) 1 (16A)	1 (63A)
Ref. Item. 3980.4	2 (16A Bloqueo)		1 (32A Bloqueo) 1 (16A Bloqueo)		1 (4/63/300) 1 (4/40/30)	2 (16A)		1 (63A) 1 (32A) 1 (16A)
Ref. Item. 3980.5	3 (16A) 3 (16A T lateral)	2 (16A) 1 (32A)	1 (16A) 1 (32A)	1 (80A)	2 (4/40/30) 2 (2/40/30)	3 (16A) 3 (16A)	2 (16A) 1 (32A)	1 (16A) 1 (32A)
Ref. Item. 3980.6		1 (63A Bloqueo)	1 (63A Bloqueo)	1 (125A)	2 (4/63/300)		1 (63A)	1 (63A)
Ref. Item. 3980.7	2 (16A)	1 (63A) 1 (16A) 1 (32A)	1 (63A) 1 (16A) 1 (32A)	1 (125A)	2 (4/63/300) 2 (4/40/30) 1 (2/40/30)	2 (16A)	1 (16A) 1 (32A) 1 (63A)	1 (16A) 1 (32A) 1 (63A)
Ref. Item. 3981	Soporte metálico para armario de obra / Metal feet							



Paro de emergencia externo
External emergency push button



Posibilidad de incorporar ruedas
Optional wheels



Cierres externos metálicos
External metal lock



Toma de tensión del cuadro externo
External voltage socket